



Den Braven

Технічний лист

Zwaluw® Alu- и Loodband

Самоклеюча модифікована бітумна ущільнювальна стрічка, що модифікується



Опис продукту

Zwaluw Alu- і Loodband є міцними самоклеючими ущільнювальними стрічками з бітумною основою, вкритою міцним погодостійким шаром з алюмінію або забарвленою поліестером свинцевою фольгою. Зворотний бік стрічок вкритий силіконізованою поліетиленовою плівкою, що легко знімається.

Переваги

- Хороша адгезія майже до всіх основ
- Фарбуються
- Доступні в різних розмірах
- Стійкі до УФ випромінювання

Призначення

Zwaluw Alu- і Loodband можуть застосовуватися для ущільнення водостічних жолобів, віконних еркерів, конструктивних примикань до стін. Zwaluw Alu- і Loodband легко клеяться до більшості основ і легко приймають необхідну форму. Стрічки стійкі до розриву та погодних факторів.

Вказівки щодо застосування

Основне правило - додати 100 мм до ширини стику, що перекривається, по 50 мм в обидва боки. Стикувати стрічки Zwaluw Alu- і Loodband з мінімальним нахлестом 25 мм. Для повного огляду дивіться матеріали на сайті або зв'яжіться з Den Braven.

Технічні характеристики

Температура застосування		+0°C ... +35°C
Щільність		1,40 г/м ²
Морозостійкість під час транспортування		до -15°C
Термостійкість		-40°C ... +80°C

Обмеження

- Не підходить для ПЕ, ПП, ПК, ПММА і ПТФЕ

Підготовка поверхні та фінішна обробка

Перед використанням Zwaluw Alu- і Loodband ознайомтеся з інформацією про здоров'я та безпеку. Усі поверхні мають бути чистими, сухими і вільними від пилу, жиру та забруднень. Рекомендується провести тест на адгезію. Ретельно очистіть поверхні Zwaluw Cleaner і тканиною. Пористі основи необхідно проґрунтувати за допомогою Zwaluw B&B Primer Universal або Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Зв'яжіться з Den Braven для відповідних рекомендацій.

Очищення

Поверхні, матеріали та інструменти можна очистити за допомогою Zwaluw Cleaner.

Колір

- Сребристый глянец
- Кирпично-красный
- Красный

Упаковка

- Рулон 10 м, шириной 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 / 30 см

Термін придатності

Зберігати за температури від +5°C до +25°C у темному сухому приміщенні. Термін придатності Zwaluw Alu- і Loodband становить 24 місяці при дотриманні умов зберігання в непошкодженій пакуванні.

Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:
ТОВ «Комплект-Мастер»
Т: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



Better results through knowledge



Den Braven

Технічний лист

Better
results
through
knowledge

Zwaluw® Alu- и Loodband

Самоклеюча модифікована бітумна ущільнювальна стрічка, що модифікується

Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція в рамках терміну придатності, при дотриманні умов зберігання, відповідає заявленій інформації.

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах заснована на наших знаннях і досвіді. Den Braven не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удосконалень або досліджень у період між створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни у формулювання.

Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання і транспортування перебувають поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для відома і не є вичерпною.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:
ТОВ «Комплект-Мастер»
Т: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua

