



Den Braven

Технічний лист

Zwaluw® Montagefix-N

Універсальний клей для швидкого кріплення



Опис продукту

Zwaluw Montagefix-N є універсальним конструкційним неопреновим клеєм, який вулканізується під час випаровування розчинника, утворюючи міцне і довговічне з'єднання.

Переваги

- Придатний для пористих і непористих поверхонь
- Має адгезію до більшості будівельних матеріалів

Призначення

Zwaluw Montagefix-N був спеціально розроблений для приклеювання плінтусів, панелей, ДСП, ПВХ, усіх видів деревини, металу та кераміки до цегляної кладки, бетону, каменю.

Вказівки щодо застосування

Нанесіть клей рівномірно смугами. Матеріал слід прикласти і щільно притиснути до поверхні. Для більш швидкого склеювання з'єднайте обидві поверхні, що склеюються і роз'єднайте їх знову. Потім дайте просохнути 5 хвилин і остаточно з'єднайте їх. Можливо, буде потрібно зафіксувати з'єднання на 24 години. Для найкращого результату хоча б одна з поверхонь має бути пористою. Не наносьте клей точками!

Технічні характеристики

Температура застосування		+5°C ... +25°C
Щільність		1,30 г/мл
Морозостійкість під час транспортування		до -15°C
Відкритий час		5-15 хв
Час плівкоутворення		3 хв
Термостійкість		-30°C ... +90°C
Витрата		300 - 1000 г/м ²

Обмеження

- Не підходить для ПЕ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЕ, м'якого пластику, неопрену і бітумних основ

Підготовка поверхні та фінішна обробка

Температура основи та середовища має бути від +5 °C до +40 °C. Усі поверхні мають бути чистими, сухими та вільними від пилу, жиру та структурно міцними. Очистіть поверхні за допомогою Zwaluw Cleaner. Zwaluw Montagefix-N має відмінну адгезію до більшості непористих поверхонь без застосування ґрунтів. Видаліть фарбу з поверхонь, що приклеюються. Завжди перевіряйте адгезію перед основним застосуванням.

Очищення

Незатверділий матеріал та інструменти можна очистити за допомогою Zwaluw Cleaner. Затверділий матеріал можна видалити тільки механічно. Руки можна очищати за допомогою Zwaluw Wipes.

Колір

- Бежевий

Упаковка

- картриджі 310 мл

Термін придатності

Зберігати в оригінальній упаковці за температури від +5 °C до +25 °C у сухому темному приміщенні. Термін придатності становить 12 місяців при дотриманні умов зберігання в непорушеній упаковці.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:

ТОВ «Комплект-Мастер»

Т: +380 67 518 44 64 | Е: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «КМ ІМПОРТ»

Better results through knowledge



Den Braven

Технічний лист

Better
results
through
knowledge

Zwaluw® Montagefix-N

Універсальний клей для швидкого кріплення

Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven.

Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція в рамках терміну придатності, за дотримання умов зберігання, відповідає заявленій інформації.

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах ґрунтується на наших знаннях і досвіді. Den Braven не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удосконалень або досліджень у період між створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни у формулювання. Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання і транспортування знаходяться поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для відома і не є вичерпною.



Den Braven

Офіційний імпортер Den Braven в Україні:

ТОВ «Комплект-Мастер»

T: +380 67 518 44 64 | E: info@komplekt-m.com.ua



ТОВ «КМ ІМПОРТ»