



Den Braven

Технічний лист

PTFE Spray

Тефлоновий змащувальний засіб



ОПИС ПРОДУКТУ

PTFE Spray - безбарвний мастильний і розділяючий засіб для металу, гуми, пластику та інших матеріалів. Термостійкий від -50°C до +260°C. Не містить жиру, антиадгезійний, бруд-, пило- та водовідштовхувальний засіб. Гарантоване самозмащування протягом тривалого періоду. Запобігає передчасному зносу і затвердінню відкладень. Запобігає заклинюванню, тертю, скрипу і скреготу. Відмінна текучість і змащувальні властивості. Гарантує тривале змащування і захист. Запобігає утворенню задирів при зношуванні. Усуває шум тертя, заїдання, скрип і скрегіт. Сильна капілярна дія і відмінні властивості текучості.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Спрей PTFE має багато застосувань в електротехніці та машинобудуванні, переробці пластмас, паперовій та текстильній промисловості тощо. Завдяки своїм чудовим властивостям спрей PTFE може застосовуватися практично скрізь. Однак, спрей PTFE може застосовуватися особливо там, де мінеральні оливи або MoS2 не можуть бути використані через небезпеку домішок, наприклад, в електротехніці та механіці, переробці пластмас, паперовій, текстильній промисловості тощо.

- Напрявні та дроти
- Конвеєрні стрічки, зубчасті механізми та вентиляторні паси
- Ланцюги, підшипники, кабелі та ріжучі інструменти
- Замки, петлі, шарніри, педалі та віконні механізми

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед застосуванням енергійно струсіть балончик протягом 1 хвилини. Розпиліть на поверхню, зачекайте деякий час і перевірте, чи досягнуто бажаного ефекту змащування. При необхідності повторіть.

Технічні характеристики

Основа	ПТФЕ в мінеральній оливі
Щільність	0.599
Морозостійкість	до to -15°C
Тиск при 20°C [бар]	5.2
Тиск при 50°C [бар]	9.7
Швидкість екструзії [г/с]	1.1

Зазначено типові значення

ОПИС ПАКУВАННЯ

- Банка

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі від +5°C до +25°C, термін придатності до 24 місяців за умови зберігання в сухому місці.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед використанням необхідно прочитати та зрозуміти Паспорт безпеки продукту. Вони доступні за запитом та на наших веб-сайтах.

ГАРАНТІЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Компанія Vostik гарантує, що протягом терміну придатності її продукція відповідає заявленим характеристикам.

