



## Технічний лист

### Tectane® White Grease

Біле літійвмісне мастило



#### Опис продукту

White Grease забезпечує довготривале змащування та захист. Мастило можна застосовувати для змащування високонавантажених підшипників, валів і напрямних у різних механізмах. Також його можна застосовувати для забезпечення довготривалого змащування механізмів, щоб подовжити інтервали між змащувальними роботами. Вона забезпечує більш тривале функціонування дорогих установок без збоїв і зупинки на обслуговування.

#### Переваги

- довготривала стійкість до солоної води
- термостійкість у діапазоні від -30°C до +120°C (короткочасно)
- запобігає утворенню іржі
- має відмінну адгезію до змащуваних поверхонь
- економить кошти на обслуговуванні та змащуванні за рахунок зниження кількості поломок та простоїв на ремонт

#### Призначення

White Grease застосовується для змащення високонавантажених підшипників ковзання, кочення та роликових підшипників, а також валів і направляючих у машинах і механізмах на виробництві, в машинобудуванні, суднобудуванні, а також при експлуатації обладнання в будівництві та сільському господарстві.

- змазка рухомих частин і поверхонь ковзання
- застосовується як резервна змазка для змащування вузлів з обмеженим доступом
- знижує знос і пошкодження підшипників, осей, ланцюгів, зубчастих шестерень, шарнірних петель і замків
- придатна для змащування контактів батарей, засіб від злипання деталей і консервуючий засіб

#### Інструкції по застосуванню

Ретельно очистіть змазувані поверхні (наприклад, засобом для очищення гальм) та видаліть залишки старої змазки. Сильно потрясіть балон (приблизно 2 хвилини) перед застосуванням, щоб звук металевого кульки став дзвінким і чітким. Нанесіть тонким і рівномірним шаром з відстані близько 20 см. Після використання переверніть балон догори дном і продуйте його, поки з нього буде виходити тільки газ.

#### Очищення

Видання 11/29.04.16/0007.11.DBA

#### Упаковка

- Балон 400 мл (в упаковці 12 шт.)

#### Термін придатності

12 місяців

#### Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією по безпеці. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven.

#### Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція протягом терміну придатності при дотриманні умов зберігання відповідає заявленій інформації.

#### Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах, заснована на наших знаннях та досвіді. Den Braven не несе відповідальності за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удосконалень чи досліджень у період між створенням цього документа та датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни до формулювань. Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен провести будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання та транспортування знаходяться поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії за цим інформаційним листом не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі надається для ознайомлення і не є вичерпною.